

FAN BLOWER FS/FB Series



上下の角度調整が可能。

上下に自由に風向きを調整でき、
様々な現場で機能を発揮。

**FAN BLOWER
FS300**

持ち運びが楽な軽量タイプ。
安全性・操作性も抜群。

**FAN BLOWER
FB300**

軽量コンパクト。
作業効率・快適性も向上。

**FAN BLOWER
FB200**

**快適な仕事環境づくりを実現。
様々な現場で機能を発揮します。**

■特長

[安全設計] モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。

[操作性・耐久性] ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。

[コンパクト] 軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。

■ダクト



フレキシブルダクトは丈夫な材質を使用し、ダクトどうしは簡単に接続できます。FS300、FB300には収納に便利なバグータイプもご用意。

■用途

煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。

■仕様

型式	FS300		FB300		FB200	
電圧	100V		100V		100V	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
最大風量	47m ³ /min	54m ³ /min	67m ³ /min	78m ³ /min	24.1m ³ /min	28.3m ³ /min
電動機	出力		出力		出力	
	240W	330W	400W	600W	156W	243W
電源コード	2P		2P		2P	
電源コード	4.5m		4.5m		4.5m	
羽根数	5枚		7枚		7枚	
本体寸法 L×W×H	290×400×395mm		355×332×410mm		305×243×320mm	
大口径側寸法	φ305mm		φ332mm		φ243mm	
小口径側寸法	φ305mm		φ320mm		φ233mm	
質量	9.7kg		10.7kg		7.1kg	

※仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。