

手動操作

マテリアルリフト GENIE LIFT

荷物の積み降ろし・移動に GENIE LIFT

永年の実績から改良を重ね、耐久性・信頼性を高めたジーニーリフト。
あらゆるサイズの小型トラックに簡単に積み込め、移動も簡単!!
3種類そろったベースと多数のオプション、アクセサリーから、用途に
合った理想的なジーニーリフトをお選びいただけます。

用途

- ・搬入／搬出
- ・器材の輸送
- ・重量物の上げ下ろし
- ・事務機器等の移動
- ・天井や壁への部材取り付け作業
- ・ファイル等の保管、回収
- ・空調機器の取り付け、修理
- ・セメント袋等重量物の移動
- ・自動車部品の移動
- ・他



Photo : アルミ製ハシゴ、空気タイヤはオプション



標準ベースモデル

コンパクトなデザインで、狭い場所でも余裕の作業。
荷物の積み降ろしと移動全般に最適。

- ・リフトの高さは1.2mと2.4mの2タイプ。
- ・積み込みは低い位置で。
- ・床面に傷をつけない直径20.3cmの後方車輪と5cmの前輪キャスター。

Photo : 空気タイヤはオプション

ストラドル・ベースモデル

調節可能な二股で幅91.4cmまでの荷物や障害物をまたぎます。

小さなパレットや電機部材、その他かさばる物も簡単にリストアップ。

- ・リフトの高さは1.2m、2.4m、3m、3.7mの4タイプ。
- ・二股の調整は内法55.9cm～91.4cm。
- ・幅のある荷物もまたいでリフトアップ。
- ・床面に傷をつけない直径20.3cmの後輪と5cmの前輪キャスター。



カウンターウェイト・ベースモデル

22.9cmの短い前脚で積み荷にも楽に接近。固定物上の棚やカウンターから積み荷を上げ下ろしするのに大変便利です。

- ・揚重高さは1.2m、2.4m、3mの3種。
- ・水平な床面で活躍。
- ・前脚が短いカウンターウェイト・ベースで、積み荷への接近が容易。
- ・直径12.7cmの後輪キャスター及びサイドブレーキ。10.2cmの前輪。

オプション及びアクセサリ

標準ベース、ストラドル・ベースのオプション


- 直径25.4cmの頑丈な空気入り後輪と6.4cmの前輪キャスター。
- 標準車輪、空気入り車輪にはフットペダルのブレーキもオプション装備可能。
- 直径12.7cm後輪キャスターとサイドブレーキ、および4点ローテーションロック式6.4cmの前輪キャスター

電動ウインチ・オプション

- 電動ウインチは、ストラドルおよびカウンターウェイト・ベースのモデルにオプション装備可。
- ストラドル・ベースで使用の際は、キャスター・オプションキットが必要。
- 電動ウインチ・オプションは、バッテリーパックと自動充電器付き。
- メーカー取り付けのオプション。

その他のオプションとアクセサリ


- 荷台はフォークに簡単にフィット。特別な道具も必要ありません。作業用テーブルとしても使用できます。
- ブームの取り付けにより、ジニーリフトは垂直クレーンまたは起重機としても使用できます。腕は最長50.8cmで、95.3kg~226.8kgを持ち上げます。
- 堅牢なアルミの梯子は、標準ベース、ストラドル・ベース両タイプにオプション追加可。ただし、電動ウインチ・オプションとの併用はできません。



直径25.4cmの空気入り後輪とフットペダルのブレーキ



荷台



ブーム



アルミ製梯子

仕 様

	GL-4	GL-8	GL-10	GL-12
高さ				
収納時の高さ ^{1,2,3}	1.72m	1.72m	1.97m	2.31m
フォーク正位時の最高揚重位置	1.8m	3.06m	3.56m	4.2m
フォーク反転時の最高揚重位置	1.26m	2.51m	3.01m	3.66m
フォーク反転時の最低揚重位置	9cm	9cm	5cm	5cm
積載荷重				
荷重中心30.5cm	227kg	181kg	159kg	159kg
奥行き				
標準ベース収納時	30cm	30cm		
〃 操作時	88cm	88cm		
ストラドル・ベース収納時	49cm	49cm	49cm	49cm
〃 操作時	1.09m	1.09m	1.09m	1.09m
カウンターウェイト・ベース操作時	72cm	72cm	72cm	
幅				
標準ベース ⁴	63cm	63cm		
ストラドル・ベース収納時 ⁴	73cm	73cm	73cm	73cm
〃 最大時 ⁴	1.1m	1.1m	1.1m	1.1m
〃 内法最大幅	91cm	91cm	91cm	91cm
カウンターウェイト・ベース収納時 ⁴	73cm	73cm	73cm	
〃 最大幅 ⁴	1.1m	1.1m	1.1m	
〃 内法最大幅	91cm	91cm	91cm	91cm
機体重量/標準キャスターオプション				
標準ベース	51kg	60kg		
ストラドル・ベース	57kg	66kg	68kg	70kg
カウンターウェイト・ベース	178kg	186kg	188kg	
機体重量/空気入りキャスターオプション				
標準ベース	53kg	62kg		
ストラドル・ベース	59kg	68kg	69kg	72kg
機体重量/4点キャスターオプション				
ストラドル・ベース	63kg	72kg	74kg	76kg
その他				
揚重高さ(最低位置)	9cm	9cm	9cm	9cm
床上クリアランス ^{1,2,3}	2cm	2cm	2cm	2cm
標準ウインチの平均回転数	38/m	38/m	38/m	38/m
標準ウインチの平均速度	5cm/sec	5cm/sec	5cm/sec	5cm/sec
フォーク長さ	57cm	57cm	57cm	57cm
フォーク幅	52cm	52cm	52cm	52cm
荷台奥行き	58cm	58cm	58cm	58cm
荷台幅	56cm	56cm	56cm	56cm

1 直径25cmの空気入り後輪オプション使用の場合は、上記の仕様数字に2.5cm加算。

2 カウンターウェイト・ベースを使用の場合は、上記の仕様数字に2.5cm加算。

3 4点キャスターオプションを使用の場合は、上記の仕様数字に2.5cm加算。

4 外側の寸法。